

WALL PRO

WALL PRO PRO-601 waterproof system - primer

WALL PRO PRO-601 waterproof system primer is een transparante primer op acrylaat basis. Door de unieke samenstelling hecht deze primer op een variatie aan ondergronden, waaronder papierbehang, vliesbehang en vinylbehang op een vlies- of papieren drager (geen plastic drager).

Al het behang van ESTAhome, Origin - luxury wallcoverings en Sanders & Sanders is gecertificeerd voor effectief gebruik met WALL PRO waterproof system.

Bij behang met ecotexture, lijmdruk, krijtverf of ander reliëf behang is voorbehandeling met WALL PRO PRO-601 vereist. De primer zorgt namelijk voor een gladde ondergrond en een goed hechtingsproces. Houd er bij het gebruik van de primer rekening mee dat de kleuren van het behang intenser/donkerder kunnen worden.

Eigenschappen

- Superieure hechting
- Sneldrogend
- Na 2 uur (bij kamertemperatuur) kan WALL PRO waterproof system matt/gloss - finish aangebracht worden
- UV-bestand
- Niet vergelend
- Waterverdunbaar
- Verwerkbaar met kwast, roller of spuitapparaat
- Verbruik: gem. 50-150 gram per m² (afhankelijk van type ondergrond)

Aanbrengen

- WALL PRO PRO-601 waterproof system - primer
- Roerstok
- Kwast, rolroller of spuitapparaat

Stap 1: Ondergrond controleren

Wacht minstens 48 uur na het behangen met het aanbrengen van de primer. Controleer ook of het behang goed gehecht is aan de ondergrond. Voor een goede hechting is het belangrijk dat de behangbanen naadloos op elkaar aansluiten.

Stap 2: Aanbrengen

Roer de primer goed door. Meng geen oude restanten met nieuw materiaal en verdun de primer alleen met schoon leidingwater. Breng de primer aan met een kortharige, niet pluizende vachroller, een kwast of spuitapparaat. Bij gebruik van rollers is het belangrijk deze goed te ontharen. Gebruik een kleine kwast voor de randen. Breng de primer in een gelijkmatige laag aan. Bij applicatie met roller of kwast is het verstandig om het zojuist gelakte oppervlak in natte toestand nogmaals na te rollen. Wacht 2 uur voordat je WALL PRO waterproof system matt/gloss - finish aanbrengt.

WALL PRO

Veiligheid

EUH204 (EU-GHS). Het product buiten bereik van kinderen bewaren. Deze primer bevat geen tot zeer weinig oplosmiddelen en is daarmee geschikt voor professioneel gebruik binnen ARBO richtlijnen. De primer bevat ca. 45 g/l VOS in gebruiksklare vorm. Voor meer informatie raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB/MSDS) en informatie op de verpakking van het product.

Houdbaarheid en opslag

Droog, koel en vorstvrij bewaren. Het product is onbruikbaar wanneer deze bevroren is geweest. Indien ongeopend is het product 12 maanden houdbaar vanaf de productiedatum. De productiedatum staat vermeld op de verpakking. Na opening beperkt houdbaar.